

ISIS (Image and Scanner Interface Specification)



ISIS (Specifikacija vmesnika za sliko in skener) je postala standardna industrijska metoda digitalizacije dokumentov, posebej razvita za pretvorbo papirnih dokumentov v elektronski arhiv in dajanje dragocenih, točnih in zanesljivih rezultatov z več pregleda nad kakovostjo slike.

Ponuja najvišjo možno stopnjo združljivosti ne le z vodilno programsko opremo za upravljanje z dokumenti, kot so Documentum, eCopy, Kofax in ostali, ampak tudi s prefinjenimi IT-sistemi, ki uporabljajo CITRIX in okolja Terminal Services. S predstavitvijo stalnega vmesnika prek različnih platform ISIS zmanjša stroške izvedbe, usposabljanja in vzdrževanja.



Kaj pomeni PrintSmart - Cost Control in Secure Pro

Gre za inovativno rešitev upravljanja stroškov tiska, varnosti in dokumentov, ki je dostopna le pri podjetju Brother. Podjetjem omogoča boljši nadzor nad celotno tiskalno opremo.

Prihrani denar z zmanjšano porabo papirja in tonerjev, ponuja popoln pregled in nadzor vaše tiskalne opreme in povečuje varnost dokumentov ter zaupnost uporabnikov.

60 dni brezplačne uporabe

Hitro in enostavno prenesite zadnjo različico programske aplikacije PrintSmart in spoznajte, koliko lahko prihranite. Vaš denar prihrani z zmanjšano porabo papirja in tonerjev. Ponuja popoln pregled in nadzor vaše tiskalne opreme in povečuje varnost dokumentov ter zaupnost uporabnikov.

SAP® Printer Vendor Solution

Brother je eno prvih podjetij, ki se je priključilo programu SAP, ustanovljenemu leta 2008 - in kot zlati član deluje skupaj s SAP-om, da bi povečal združljivost med njihovo programsko opremo in strojno opremo Brother.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI) - POPOLNA INTEGRACIJA ZA RAZVIJALCE

Za večjo učinkovitost v pisarni so naši izdelki združljivi s široko paleto industrijskih standardnih dokumentnih sistemov za upravljanje. Vse je del našega popolnoma zaokroženega pristopa, da še izboljšamo vaš posel.

Naši odlični izdelki za tiskanje slik delujejo z roko v roki z vodilno kakovostno programsko opremo, ki omogoča nemoteno delovanje. Tako ne izgubljate časa z nezdružljivostjo ali neučinkovitostjo, ki le upočasnjuje vaš delovni dan.

Prav tako sodelujemo s številnimi razvijalci drugih podjetij, da bi ustvarili še bolj vznemirljive in inovativne rešitve za naše tiskalnike.



Originalni potrošni material Brother

Narejen za delovanje z novo serijo barvnih brizgalnih večfunkcijskih naprav. Potrošni material Innobella uporablja najsodobnejšo tehnologijo za natis vrhunske kakovosti.



Potrošni material Innobella ponuja realistične in jasne podobe. Barve so žive in resnične. S črnilom, ki je odporno proti bledenju, so obstojne vrsto let. Innobella je znamka odličnosti glede kakovosti tiskanja in zanesljivosti.

ZDRUŽLJIVOST Z BRIZGALNIMI NAPRAVAMI	LC-3617	LC-3619XL
MFC-J2330DW	•	•
MFC-J3530DW	•	•
MFC-J3930DW	•	•

IZDATNOST KARTUŠ	LC-3617BKCMY	LC-3619XL
Črna	550	3000
Barvna	550	1500

* Približna izdatnost kartuše je navedena na osnovi strani A4 in skladno s standardom ISO/IEC 24711.

4 ločene kartuše s črnilom, odpornim proti bledenju: z zamenjavo le tiste kartuše, ki ste jo porabili, boste prihranili čas in denar ter varovali okolje.



Mobilne in omrežne funkcije



iPrint&Scan
Tiskajte in skenirajte neposredno iz vaših mobilnih naprav.



WebConnect
Tiskajte neposredno iz popularnih spletnih mest za shranjevanje brez uporabe računalnika.



Applikacije Brother Cloud
Dostopajte do inovativnih aplikacij v oblaku neposredno iz naprave Brother.



Natisi, odporni na vodo in bledenje

TRAJNO OBSTOJNI KAKOVOSTNI NATISI OB VSAKEM TISKANJU

Vaši grafikoni, slike in predstavitve ne bodo nikoli več dolgočasni. Naša nova hitro sušeca se črnila zagotavljajo vrhunsko kakovost tiskanja z visoko intenziteto črne in z živimi barvami. natisi so odporni na vodo in bledenje, zato bodo vaši dokumenti zagotovo prestali preizkus časa.



POVEZLJIVOST NA DOSEGU ROKE

Krmarite tiskalna opravila in funkcije tiskalnika z lahkoto prek z 9,3-cm barvnega LCD-zaslona na dotik (MFC-J3930DW). Vgrajeni Ethernet in brezžične zmogljivosti vam omogočajo tudi, da povežete vse svoje naprave na eno napravo za dodatno udobje. Tiskanje še nikoli ni bilo tako enostavno.

BRIZGALNE NAPRAVE A3



MFC modeli: tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks



MODEL	MFC-J2330DW	MFC-J3530DW	MFC-J3930DW
Tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Ločljivost tiskanja	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 (črno-belo/barvno)	22/20 str/min	22/20 str/min	22/20 str/min
Hitrost tiskanja 150 x 600 dpi (črno-belo/barvno)	35/27 str/min	35/27 str/min	35/27 str/min
USB Scan/Host	da / da	da / da	da / da
Omrežje	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično NFC
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX, Wifi-802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX, Wifi-802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX, Wifi-802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
A4 samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
A3 samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Pladenj za papir	250 listov	250 listov	2 x 250 listov
ADF (samodejni podajalnik dokumentov)	50 strani	50 strani	50 strani
Hitrost kopiranja črno-belo/barvno	12/9 str/min	12/9 str/min	12/9 str/min
Zaslon	6,8-cm LCD-zaslon na dotik z upravljanjem na dotik	6,8-cm LCD-zaslon na dotik z upravljanjem na dotik	9,3-cm LCD-zaslon na dotik z upravljanjem na dotik
Pomnilnik	128 MB	128 MB	256 MB
Podprti operacijski sistemi	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
Hitrost faksa	14,4 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s
Ločljivost skeniranja (optično)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Ostalo	Energy Star Label, Blauer Engel Label, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, BSI
Dimenzije (š x g x v), teža (kg) brez kartona	530 x 398 x 304 mm, 16,9 kg	575 x 477 x 305 mm, 19,6 kg	575 x 477 x 374 mm, 23,6 kg



inkbenefit professional

SKENERJI



Namizna serija



MODEL	ADS-2100e	ADS-2600We	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Hitrost skeniranja (črno-belo/barvno)	24 listov/min (2,5 s (za velikost A4))	24 listov/min (2,5 s (za velikost A4))	30 listov/min (2,0 sek (za velikost a4))	30 listov/min (2,0 sek (za velikost a4))	50 listov/min 300 dpi (1,2 sek (za velikost a4))	50 listov/min 300 dpi (1,2 sek (za velikost a4))
Hitrost obojestranskega skeniranja (črno-belo/barvno)	48 str/min (2,5 s (za velikost A4))	48 str/min (2,5 s (za velikost A4))	30 str/min (2,0 sek (za velikost A4))	30 str/min (2,0 sek (za velikost a4))	50 str/min 300 dpi (1,2 sek (za velikost a4))	50 str/min 300 dpi (1,2 sek (za velikost a4))
Pomnilnik	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	256 MB	512 MB
Vhodna kapaciteta papirja/ADF	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov
Izhodna kapaciteta papirja	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov
LCD	Ne	9,3-cm zaslon na dotik	Ne	9,3-cm zaslon na dotik	Ne	9,3-cm zaslon na dotik
Vmesnik	Hi-Speed 2.0	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX, Wifi-802.11 b/g/n	USB 2.0 GigE 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T	USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)	USB 3.0 GigE 10 Base-T/100 Base-TX/1000Base-T	USB 3.0 IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
Ločljivost (interpolirano)	Najv. 1.200 x 1.200 dpi	Najv. 1.200 x 1.200 dpi	Najv. 1200 x 1200 dpi	Najv. 1200 x 1200 dpi	Najv. 1200 x 1200 dpi	Najv. 1200 x 1200 dpi
Skeniranje v/na:	e-pošto, sliko, OCR, datoteko, na USB ter skeniranje plastičnih kartic	e-pošto, sliko, OCR, datoteko, na e-poštni strežnik, na USB, na točko za souporabo, v omrežje, na FTP ter skeniranje plastičnih kartic	e-pošto, dokument, podobo, omrežje (št. lokacij na voljo za registriranje), OCR, Sharepoint, USB, FTP	e-pošto, dokument, strežnik e-pošte, podobo, omrežje (št. lokacij na voljo za registriranje), OCR, Sharepoint, USB, internet, FTP	e-pošto, dokument, podobo, omrežje (št. lokacij na voljo za registriranje), OCR, Sharepoint, USB, FTP	e-pošto, dokument, strežnik e-pošte, podobo, omrežje (št. lokacij na voljo za registriranje), OCR, Sharepoint, USB, internet, FTP
Obojestransko skeniranje	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Podprti operacijski sistemi	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
Gonilniki skenerja	ISIS, Twain, Sane, Wia	ISIS, Twain, Sane, Wia	ISIS, Twain 2.2, Sane, Wia, ICA	ISIS, Twain 2.2, Sane, Wia, ICA	ISIS, Twain 2.2, Sane, Wia, ICA	ISIS, Twain 2.2, Sane, Wia, ICA
Web Connection	Ne	Le prenos (iz optičnega bralnika) / (GOOGLE DOCSTM, EVERNOTE, DROPBOX, FACEBOOK, PICASA, FLICKR)	Ne	Da	Ne	Da
Dimenzije (š x g x v)	299 x 220 x 179 mm, 3,3 kg	299 x 220 x 179 mm, 3,6 kg	382 x 254 x 330 mm, 4,45 kg	382 x 254 x 330 mm, 4,55 kg	382 x 254 x 330 mm, 4,45 kg	382 x 254 x 330 mm, 4,55 kg
Ostalo	Energy Star, KOFAX	Energy Star, KOFAX	Energy Star, GS mark, KOFAX	Energy Star, GS mark, KOFAX, BSI	Energy Star, GS mark, KOFAX	Energy Star, GS mark, KOFAX, BSI



KATALOG IZDELKOV

ZA SREDNJA IN VELIKA PODJETJA

2017



LASERSKE NAPRAVE



HL modeli: črno-beli tiskalniki



HL modeli: barvni tiskalniki



LASERSKE NAPRAVE




DCP modeli: tiskanje/kopiranje/skeniranje



MFC modeli: tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks



barvne večfunkcijske naprave



DCP modeli: tiskanje/kopiranje/skeniranje



MFC modeli: tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks



Originalni potrošni material Brother

Tonerji igrajo pomembno vlogo pri tiskanju. Če so uporabljeni neoriginalni tonerji, ni le nemogoče priti do visokokakovostnega izpisa, ampak lahko poškodujete enoto bobna in sam tiskalnik.

Da bi se izognili škodi na tiskalniku ali bobnu ter si zagotovili visokokakovostne izpise, uporabite originalne tonerje Brother.



To je vhod v svet izjemnih dobičkov

Predstavljamo novo serijo profesionalnih črno-belih laserskih tiskalnikov za oddelčno rabo podjetja Brother; najnovejša linija izdelkov ponuja še več možnosti za vsakogar.

SERIJA BROTHER 6000

Nova serija ponuja vse, kar pričakujete od profesionalnega tiskalnika. Predstavljamo visokokakovosten izpis, hitrost tiskanja in skeniranja do 50 strani/minuto, nadpovprečno zanesljivost in nizek skupni strošek lastništva.

Prav tako ponuja nekaj, česar ne pričakujete: sposobnost, da se prilagodi skoraj povsod, in hitro delovanje.



Podaljšana garancija Brother

Izdelki Brother so narejeni po najvišjih možnih standardih ter so znani po svoji kakovosti in zanesljivosti. Ob pravilni uporabi bodo nudili odlično storitev.

Poleg mednarodne 2-letne garancije vam Brother podarja še dodatno leto. Da bi lahko izkoristili to možnost podaljšane garancije za vaš izdelek Brother, zadostuje registracija na naši spletni strani www.brother.si



Brother Central and Eastern Europe GmbH
Regionalno predstavništvo za Slovenijo, Hrvaško in BiH
Regionalni predstavnik: Jure Gaspari
Brnčičeva ulica 29,
1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija
E-naslov: jure.gaspari@brother-cee.com
Mobilni telefon: + 386 30 600 474

Vse tehnične lastnosti so bile pravilne v času priprave materiala. Brother je registrirana blagovna znamka podjetja Brother Industries, Ltd. Imena blagovnih znamk so registrirane blagovne znamke blagovnih znamk njihovih podjetij. Oblikovano in razvito s strani BCEE oddelka za marketing (januar 2016).

Model	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW
Hitrost tiskanja A4 (črno-belo/barvno)	40 str/min	40 str/min	40 str/min	46 str/min	50 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min
Čas do prvega izpisa	7,2 sek	7,2 sek	7,2 sek	7,5 sek	7,5 sek	do 15 sek	do 15 sek	do 15 sek
Omrežje	-	žično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično
Obojestransko tiskanje	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Tiskanje z USB-ključka/ PictBridge	-	-	-	-	-	da / -	da / -	da / -
Pladenj za papir	250 listov	250 listov	250 listov	520 listov	520 listov	250 listov	250 listov	250 listov
Večnamenski pladenj	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov
Dodatni pladnji za papir	do 1040 listov	do 1040 listov	do 1040 listov	do 2080 listov	do 2080 listov	3 x 250 listov	3 x 250 listov 2 x 500 listov	3 x 250 listov 2 x 500 listov
Izhod papirja za licem navzgor/navzdol	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	10/250 listov	10/250 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov
Pomnilnik	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	256 MB	512 MB	1 GB
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 1284 paralelni	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC
Emulacija	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0
Zaslon	1-vrstični, 16 znakov, osvetljen LCD-zaslon	1-vrstični, 16 znakov, osvetljen LCD-zaslon	1-vrstični, 16 znakov, osvetljen LCD-zaslon	4,5-cm barvni zaslon na dotik	4,5-cm barvni zaslon na dotik	LCD: 2-vrstični	6,8-cm barvni zaslon na dotik	6,8-cm barvni zaslon na dotik
Podprti operacijski sistemi	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
Ostalo	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI
Dimenzije (š x g x v), teža (kg) brez kartona	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	400 x 396 x 288 mm, 13,2 kg	400 x 396 x 288 mm, 13,4 kg	410 x 486 x 313 mm, 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm, 25,9 kg	441 x 486 x 313 mm, 26,8 kg

MODEL	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Faks/tiskanje/kopiranje/skeniranje A4	- / da / da / da	- / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	- / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Hitrost tiskanja (črno-belo/barvno)	40 str/min/-	46 str/min /-	40 str/min/-	40 str/min/-	46 str/min /-	50 str/min /-	31/31 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min
Čas do prvega izpisa	7,2 sek	7,5 sek	7,2 sek	7,2 sek	7,5 sek	7,5 sek	do 15 sek	do 15 sek	do 15 sek	do 15 sek
Hitrost kopiranja (črno-belo/barvno)	40 str/min/-	46 str/min/-	40 str/min/-	40 str/min/-	46 str/min/-	50 str/min/-	31/31 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min	31/31 str/min
Omrežje	žično	žično in brezžično	žično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično	žično in brezžično
Obojestransko tiskanje/kopiranje/skeniranje/faks	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Ločljivost kopiranja	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Tiskanje z USB-ključka/PictBridge	da	da	da	da	da	da	da / -	da / -	da / -	da / -
ADF (samodejni podajalnik dokumentov)	40 listov	80 listov	50 listov	50 listov	80 listov	80 listov	50 listov	50 listov	70 listov	80 listov
Pladenj za papir	250 listov	520 listov	250 listov	250 listov	520 listov	520 listov	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov
Večnamenski pladenj	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov	50 listov
Izhod papirja za licem navzgor/navzdol	1/150 listov	10/250 listov	1/150 listov	1/150 listov	10/250 listov	10/250 listov	-/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov
Dodatni pladnji za papir	do 1040 listov	do 2080 listov	do 1040 listov	do 1040 listov	do 2080 listov	do 2080 listov	3 x 250 listov	3 x 250 listov	3 x 250 listov 2 x 500 listov	3 x 250 listov 2 x 500 listov
Pomnilnik	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1GB	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wi-Fi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC
Emulacija	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0
Velikost LCD-ja	9,3-cm barvni zaslon na dotik	12,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	9,3-cm barvni zaslon na dotik	12,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	12,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	12,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	9,3-cm barvni zaslon na dotik	9,3-cm barvni zaslon na dotik	11,9-cm barvni zaslon na dotik	16,5-cm barvni zaslon na dotik
Podprti operacijski sistemi	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
Hitrost modema	-	-	33,6 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s	-	33,6 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s
Ločljivost skeniranja (napredno)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Ostalo	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI	Energy Star Label, Blauer Engel Label, Nordic Swan, GS Mark, BSI
Dimenzije (š x g x v), teža (kg) brez kartona	435 x 427 x 486 mm 16,4 kg	495 x 427 x 518 mm 18,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	495 x 427 x 518 mm, 18,9 kg	495 x 427 x 518 mm, 19 kg	435 x 526 x 539 mm, 27,6 kg	435 x 526 x 539 mm, 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm, 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm, 29,7 kg